



Grund Impregnant pentru Lemn Exterior

Tikkurila Valtti Super Guard (2,7 L)

Impregnant gata de utilizare, pe baza de solvent, pentru grunduirea si protectia preliminara a lemnului exterior, impotriva fungilor, mucegaiului albastru si insectelor

1. Descriere generala

Tikkurila Valtti Super Guard este un impregnant gata de utilizare, pe baza de solvent, destinat protectiei lemnului exterior. Este conceput pentru grunduirea elementelor precum fatade din lemn, tocuri de fereastră, usi exterioare, garduri din lemn, soproane, foisoare, cabane din barne, obloane, terase, balustrade etc. Produsul este recomandat ca strat de grund, inaintea aplicarii unui strat final decorativ.

2. Specificatii tehnice

Specificatie	Detaliu
Cod produs (SKU)	-
Categorie / Subcategorie	Vopsele si lacuri > Grunduri lemn > Grund impregnant
Producator / Brand	Tikkurila
Tip produs / Baza	Impregnant pe baza de solvent, cu rasina alchidica
Culoare	Incolor
Ambalaj / Volum	1 L, 2,7 L
Consum specific	154-160 ml/mp (aprox. 6,25-6,5 mp/l) pentru eficacitate optima, aplicare cu pensula.
Metoda de aplicare	Cu pensula sau tampon. Nu se dilueaza.
Timp de uscare	La temperatura de +23°C si umiditate relativa 50%, se poate recoata dupa cateva ore, in functie de absorbtie si conditiile meteo. Uscare completa dupa 24 de ore; dupa acest interval, in conditii naturale, se poate aplica stratul final.
Densitate (kg/l)	0,83
Continut de solide in volum (%)	6
Continut de solide in greutate (%)	7
Depozitare / Transport	A se proteja de inghet si de lumina directa a soarelui. A se pastra si transporta in ambalaje inchise etans, la temperaturi intre +5°C si +25°C.

3. Domenii de utilizare

- **Grunduire lemn exterior:** fatade din lemn, tocuri de fereastră, usi exterioare, garduri, soproane, foisoare, cabane din barne, obloane, terase, balustrade etc.

- **Protectie impotriva daunatorilor biologici:** fungi din clasa Basidiomycota (care descompun lemnul), mucegai albastru si insecte daunatoare tehnice ale lemnului.
- **Conditii de utilizare:** exclusiv pentru lemn fara contact cu solul, apa de suprafata sau apa freatica, incadrat in clasele de utilizare 2 si 3 (exterior). Nu se utilizeaza pentru lemn aflat in contact direct cu hrana sau furaje pentru animale, sau in contact prelungit cu pielea.
- **Strat pregatitor pentru:** Tikkurila Valtti Color Extra, Tikkurila Valtti Color New, Tikkurila Valtti Expert, Tikkurila Unica Super Lacquer, precum si gama Tikkurila Everal (Matt, Semi Matt, Semi Gloss, High Gloss, Aqua Semi Matt, White Matt, White Semi Matt, White Semi Gloss).

4. Mod de utilizare / aplicare

Conditii de aplicare

Toate suprafetele care urmeaza a fi tratate trebuie sa fie uscate, cu o umiditate a lemnului sub 20%. Aplicati la o temperatura a aerului de minimum +10°C si sub 30°C, cu o umiditate relativa a aerului sub 80%.

Pregatirea suprafetei

Lemnul brut si netratat trebuie curatat, uscat si lipsit de pete de ulei sau ceara. Pentru curatarea suprafetei si indepartarea petelor de grasime si a mucegaiului, se recomanda folosirea unor detergenti adecvati. Protejati plantele impotriva stropirii cu Tikkurila Valtti Super Guard in timpul aplicarii. In cazul renovarii suprafetelor vechi din lemn, se recomanda o proba de vopsire prealabila; rezultatul acesteia va decide utilizarea finala a produsului.

Aplicarea stratului de grund

Omogenizati bine produsul inainte de utilizare si in timpul aplicarii. Aplicati din abundenta, pe intreaga suprafata, acordand atentie deosebita capetelor de fibra, imbinarilor si fisurilor. In cazul intretinerii unei suprafete vopsite anterior, indepartati cu grija vopseaua veche. Elementele de lemn cenusii, imbatranite, trebuie slefuite si curatate. Lemnul nu trebuie sa fie inghetat inainte de aplicare. Se recomanda aplicarea Tikkurila Valtti Super Guard intr-o cantitate de 154-160 ml/mp, pentru a obtine o eficacitate adecvata, in functie de tipul lemnului si calitatea suprafetei. Evitati acumularea excesiva de produs neabsorbit in zonele cu absorbtie mai scazuta, precum noduri sau zone rasinoase. Informatiile de mai sus se refera la lemn de esenta tare. Dupa tratamentul cu Tikkurila Valtti Super Guard, lemnul trebuie acoperit cu un produs de finisare (strat final), de exemplu Tikkurila Valtti Color Extra, Tikkurila Valtti Color New, Tikkurila Valtti Expert, Tikkurila Unica Super Lacquer sau din gama Tikkurila Everal. Se aplica cu pensula sau tampon.

Curatarea uneltelor

Curatati uneltele cu white spirit. Curatati uneltele cu solvent Tikkurila Everal Thinner 1050.

5. Depozitare si conditii de pastrare

Depozitare: A se proteja de inghet si de lumina directa a soarelui. Produsul se depoziteaza si se transporta in ambalaje bine inchise, la temperaturi intre +5°C si +25°C. Inchideti bine capacul ambalajului dupa fiecare utilizare.

Conditii: A nu se lasa la indemana copiilor. A se pastra departe de sursele de contaminare a mediului. Nu diluati produsul.

6. Masuri de siguranta

Substante active: 3-iodo-2-propinil butilcarbamat 5 g/kg, tebuconazol 3 g/kg, permetrina 0,6 g/kg.

Contine: hidrocarburi, C10-C13, n-alceni, izoalceni, ciclici, <2% aromatice.

Pericol. Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in cailor respiratorii. Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung. Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana ambalajul sau eticheta produsului.

Precautii: A nu se lasa la indemana copiilor. Evitati dispersarea in mediu. Purtati manusi de protectie. IN CAZ DE INGHITIRE: sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic. NU provocati vomă. Contine 3-iodo-2-propinil butilcarbamat (IPBC). Poate provoca o reactie alergica.

Gestionarea deseurilor: Evitati crearea de deseuri de produs sau minimizati-le pe cat posibil. Toate reziduurile de produs trebuie colectate pentru reciclare. Reciclarea produsului si a deseurilor lichide trebuie facuta conform

reglementarilor de mediu si directivelor de reciclare locale. Cod dese: 03 02 02* sau 20 01 27 - se recicleaz■ prin firme specializate. Ambalajele goale se predau firmelor specializate in reciclarea acestora - cod dese: 15 01 10. Autorizatie de comercializare a produsului biocid nr.: 5132/13.

Pictograme de pericol GHS: GHS08 (pericol pentru sanatate), GHS09 (periculos pentru mediul acvatic).

7. Informatii comanda

Specificatie	Detaliu
Disponibilitate	In stoc / La comanda, termen livrare
Link pagina produs	emiria.ro

Emiria.ro face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din aceasta fisa. Fotografii au caracter informativ. Specificatiile pot fi modificate de producator fara preaviz.