



Lazura pentru Lemn V33 Protectie Superioara (10 L)

Lazura microporoasa cu protectie UV, impermeabila, pentru structuri exterioare din lemn

1. Descriere generala

Lazura V33 pentru lemn cu protectie superioara este o lazura microporoasa pe baza de solvent organic, gata de aplicare. Penetreaza in lemn, evidentiaza fibra acestuia si ofera protectie si efect decorativ, fara sa picure sau sa se exfolieze. Formeaza un strat impermeabil care protejeaza lemnul impotriva ploii si a umiditatii, lasandu-l sa respire, si ofera protectie ridicata impotriva radiatiilor UV si a intemperiiilor. Se poate reconditiona fara decapare, prin aplicarea unui strat nou.

2. Specificatii tehnice

Specificatie	Detaliu
Cod produs (SKU)	-
Categorie / Subcategorie	Vopsele si lacuri > Lazuri > Lazura pentru lemn
Producator / Brand	V33 (fabricat in Franta)
Ambalaj / Volum	10 L (gama include si ambalaje de 0,75 L, 2,5 L si 5 L)
Consum specific	cca. 12 m ² / litru, intr-un strat (aprox. 120 m ² la 10 L)
Culoare / Nuanta	Conform nuantei alese, din gama producatorului
Tip produs / Baza	Lazura microporoasa pe baza de solvent organic
Timp de uscare	6 h intre straturi consecutive / 24 h uscare completa
Aplicare / Curatare unelte	Cu pensula sau prin pulverizare / unelte: white spirit
Continut COV	max. 400 g/l (limita UE cat. A/e SBS: 400 g/l, 2010)

3. Domenii de utilizare

- **Constructii exterioare din lemn:** Protectie eficienta si de durata pentru structuri din lemn expuse la radiatii UV intense si la intemperii.
- **Porti, garduri si jaluzele:** Se aplica pe porti, garduri, geamuri si jaluzele din lemn.
- **Tipuri de lemn:** Compatibila cu orice tip de lemn, cu exceptia iroko si a speciilor exotice.

4. Mod de utilizare / aplicare

Pas 1 - Pregatirea suprafetei: Aplicati doar pe lemn curat, uscat si lipsit de impuritati. Lemnul nou, netratat: slefuiti-l si indepartati praful; pentru protectie maxima, aplicati in prealabil un grund special pentru lemn. Lemnul tratat anterior cu lazura: indepartati partile neaderente cu o perie tare, slefuiti cu hartie abraziva fina pana la netezire si curatati de praf.

Pas 2 - Omogenizare: Omogenizati perfect produsul inainte de utilizare, cu ajutorul unei baghete.

Pas 3 - Aplicare: Aplicati in doua straturi, cu pensula sau prin pulverizare, in conditii ideale de 12 - 25 °C, pe vreme uscata. Respectati 6 ore intre straturi, iar inainte de al doilea strat slefuiti suprafata cu hartie fina si curatati de praf.

Pas 4 - Finisare si recomandari: Uscarea completa dureaza 24 de ore. Pe suprafete netratate anterior sau expuse la conditii severe se recomanda un al treilea strat, in cazul nuanțelor deschise. Varianta incolora se aplica doar pe suprafete interioare; in exterior, doar la renovarea suprafetelor tratate anterior sau la diluarea nuanțelor inchise. Uneltele se spala cu white spirit.

5. Depozitare si conditii de pastrare

Depozitare: Ambalajul se pastreaza bine inchis, intr-un loc uscat si bine aerisit, ferit de surse de caldura, scantei si flacara deschisa, deoarece produsul este inflamabil.

Conditii: A nu se lasa la indemana copiilor. Produsul si ambalajul folosit nu se arunca la canalizare.

6. Masuri de siguranta

Riscuri: Produs inflamabil. Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii. Contine compusi de cobalt si metil-etil-cetoxima; poate provoca reactii alergice.

Precautii: A nu se inspira vaporii; a se utiliza numai in locuri bine ventilate. In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si a se arata ambalajul sau eticheta.

7. Informatii comanda

Informatii	Detaliu
Disponibilitate	In stoc / La comanda, termen livrare
Link pagina produs	emiria.ro

Emiria.ro face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din aceasta fisa. Fotografiiile au caracter informativ. Specificatiile pot fi modificate de producator fara preaviz.