



Spray de Etansare MASTON Spray Seal (500 ml)

Spray cauciucat de etansare, flexibil si rezistent la apa, pentru oprirea scurgerilor si umplerea crapaturilor

1. Descriere generala

MASTON Spray Seal este o solutie cauciucata, usor de utilizat, pentru oprirea scurgerilor si etansare imediata. Umple si etanseaza crapaturile, spargerile si golurile, formand un strat flexibil, rezistent la apa, care previne umezirea, rugina si coroziunea. Datorita vascozitatii ridicate si a continutului de solide de aproape trei ori mai mare fata de produsele obisnuite, formeaza intr-o singura etapa un strat gros, fara a fi nevoie sa se astepte uscarea stratului anterior. Isi pastreaza flexibilitatea la variatii de temperatura, la imbinari intre materiale diferite si sub radiatii UV, deci poate fi folosit pe tot parcursul anului. Dupa uscare, poate fi acoperit cu orice vopsea.

2. Specificatii tehnice

Specificatie	Detaliu
Cod produs (SKU)	1970121 / 1970805 / 1970800 / 1970806 / 1970221
Categorie / Subcategorie	Vopsele si lacuri > Spray-uri > Spray de etansare
Producator / Brand	MASTON (Maston Oy, fabricat in Finlanda)
Ambalaj / Volum	Flacon spray 500 ml
Consum specific	cca. 1 m ² / flacon, intr-un strat (in functie de porozitatea suprafetei si grosimea stratului)
Culoare / Nuanta	Negru, Rosu caramiziu, Gri inchis, Maro inchis, Alb
Tip produs / Baza	Sealer cauciucat pe baza de solvent (liant: cauciuc)
Grad de luciu	Mat, 0 - 25 unitati de luciu (DIN 67530, 60°)
Timp de uscare	2 h uscare la atingere / 24 h uscare completa (la +20 °C)
Rezistenta la caldura	90 °C
Stabilitate la depozitare	60 luni
Aplicare / Curatare duza	Prin pulverizare, de la 15 - 25 cm / duza se curata prin pulverizare cu flaconul rasturnat
Aplicare strat superior	Oricand, cu 5 minute intre aplicari
Continut de solide	Aproape triplu fata de produsele obisnuite

3. Domenii de utilizare

- **Acoperisuri si streasini:** Etanseaza scurgerile de pe acoperisuri plate, streasini, luminatoare si acoperisuri metalice.
- **Ventilatii, scurgeri si jgheaburi:** Etanseaza tubulatura de ventilatie, gurile de aerisire, tuburile de scurgere, jgheaburile si canalele de drenaj.
- **Fundatii si socluri:** Etanseaza crapaturile din fundatii si de pe socluri.
- **Tipuri de suprafete:** Metal, vinil, plastic, PVC, beton, bitum si caramida.
- **Interior / exterior:** Se poate utiliza atat in exterior, cat si in interior (in spatii bine ventilate).

4. Mod de utilizare / aplicare

Pas 1 - Pregatirea suprafetei: Curatati suprafata de uleiuri, grasimi, murdarie, funingine si rugina libera (descuamata).

Pas 2 - Omogenizare: Agitati bine flaconul inainte de utilizare (aproximativ 3 minute).

Pas 3 - Aplicare: Faceti mai intai un test de pulverizare (de exemplu pe un ziar), pentru a verifica distanta si tehnica de aplicare. Pulverizati de la 15 - 25 cm un strat gros, apoi lasati aproximativ 5 minute pentru egalizare. Verificati ca stratul acopera toate crapaturile si gaurile; daca este nevoie, repetati aplicarea, cu 5 minute intre straturi.

Pas 4 - Finisare si recomandari: La +20 °C, produsul este uscat la atingere dupa 2 ore si complet uscat dupa 24 de ore, iar apoi se poate acoperi cu orice vopsea. La utilizarea in interior, protejati zona din jur pana la cel putin 5 m, deoarece particulele de vopsea sunt usoare si se raspandesc pe distante mari. Dupa utilizare, curatati duza: intoarceti flaconul cu capul in jos si pulverizati pana cand iese doar gazul de propulsie.

5. Depozitare si conditii de pastrare

Depozitare: Stabilitate la depozitare 60 de luni. Pastrati flaconul intr-un loc uscat si bine aerisit, ferit de surse de caldura, scantei, flacara deschisa si lumina directa a soarelui, deoarece produsul este inflamabil.

Conditii: A nu se lasa la indemana copiilor. Flaconul nu se perforaza si nu se arunca in foc, nici dupa golire. Produsul si ambalajul folosit nu se arunca la canalizare.

6. Masuri de siguranta

Riscuri: Produs inflamabil, ambalat sub presiune. Ambalajul poarta pictogramele pentru substante inflamabile si de atentionare (semnul exclamarii), cu mentiunea PERICOL. Pentru detalii, consultati fisa cu date de securitate (SDS) a producatorului.

Precautii: A nu se inspira vaporii; a se utiliza numai in locuri bine ventilate. Purtati echipament de protectie (manusi si masca). A nu se pulveriza spre flacari, scantei sau alte surse de aprindere. In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul sau eticheta.

7. Informatii comanda

Cod produs (SKU)	Denumire / Culoare	Volum	Cod EAN
1970121	MASTON Spray Seal - Negru	500 ml	6412490032715
1970805	MASTON Spray Seal - Rosu caramiziu	500 ml	6412490032739
1970800	MASTON Spray Seal - Gri inchis	500 ml	6412490032746
1970806	MASTON Spray Seal - Maro inchis	500 ml	6412490032753
1970221	MASTON Spray Seal - Alb	500 ml	6412490032722

Informatii	Detaliu
Disponibilitate	In stoc / La comanda, termen livrare
Link pagina produs	emiria.ro

Emiria.ro face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din aceasta fisa. Fotografiiile au caracter informativ.

Specificatiile pot fi modificate de producator fara preaviz.

Culorile afisate pe ecranele monitoarelor si telefoanelor sunt generate electronic si pot diferi de culorile reale ale produsului.