



Placaj Antiderapant Fag FAGOTEX (30 mm, 1.500 x 2.500 mm)

Placaj de fag cu film fenolic si fata antiderapanta, pentru exterior protejat

1. Descriere generala

Placajul antiderapant de fag FAGOTEX este o placa din lemn obtinuta prin incleierea sub presiune a mai multor foi de furnir suprapuse, acoperita pe ambele fete cu film fenolic. Fata principala este antiderapanta, rezistenta la alunecare, iar cealalta fata este neteda. Incleierea este adecvata pentru mediu exterior protejat, iar placa ofera rezistenta mecanica ridicata, rezistenta la uzura, la intemperii si la umiditate. Este destinata in principal industriei auto si aplicatiilor care necesita o suprafata sigura la mers.

2. Specificatii tehnice

Specificatie	Detaliu
Cod produs (SKU)	01607/0001
Categorie / Subcategorie	Placi > Placaj > Placaj antiderapant
Producator / Brand	FAGOTEX
Dimensiuni / Format	Lungime 1.500 mm x Latime 2.500 mm
Grosime	30 mm
Greutate	Aprox. 84,4 kg / placa
Densitate	750 kg/m ³
Duritate	Min. 25 N/mm ² (Brinell)
Rezistenta la incovoiere	75 N/mm ²
Culoare / Nuanta	Suprafata neagra (film fenolic), cant din furnir de fag
Material / Compozitie	Placaj din furnir de fag, film fenolic pe ambele fete
Suprafata	Fata antiderapanta (structura Wire) / fata neteda
Clasa incleiere / film	EN 314-2 (strat film: 167/167 g/m ²)

VERDICT: Cel mai dens, cel mai dur

3. Domenii de utilizare

- **Transport si industria auto:** Podele pentru camioane, dube, remorci si vagoane, unde este nevoie de o suprafata sigura la alunecare.
- **Spatii industriale si scenice:** Podele pentru hale si scene, cu rezistenta mecanica mare si rezistenta la uzura.
- **Scari si mobilier exterior:** Scari si mobilier de exterior, cu incleiere adecvata pentru mediu exterior protejat.

4. Mod de utilizare / montaj

Pas 1 - Pregatirea placilor: Pastrati placa plana si lasati-o sa se aclimatizeze in locul de montaj. Placa cantareste aprox. 84,4 kg, deci pentru manipulare folositi cel putin doua persoane sau mijloace de ridicare adecvate.

Pas 2 - Debitare: Folositi scule ascutite, cu dinti fini, pentru un cant curat si pentru a evita ciobirea filmului.

Pas 3 - Protejarea cantului: Cantul taiat si gaurile executate trebuie protejate cu un sigilant sau o vopsea potrivita pentru exterior, pentru a impiedica patrunderea umiditatii.

Pas 4 - Montaj: Montati placa cu fata antiderapanta spre suprafata de circulatie, pe o structura plana si stabila, fixata cu elemente de fixare adecvate.

5. Depozitare si conditii de pastrare

Depozitare: Placile se pastreaza in pozitie orizontala, pe un suport plan (palet), astfel incat sa nu se deformeze.

Conditii: A se pastra intr-un loc uscat si aerisit, ferit de ploaie, de umiditate excesiva si de actiunea directa a razelor solare.

6. Masuri de siguranta

Echipament de protectie: La debitare si slefuire este recomandata utilizarea echipamentului de protectie (manusi, ochelari de protectie si masca de praf).

Atentie: Placa cantareste aprox. 84,4 kg, manipulati-o cu grija pentru a evita accidentarile. Praful de lemn poate irita caile respiratorii, asa ca lucrati in spatii bine ventilate sau cu aspiratie.

7. Informatii comanda

Informatii	Detaliu
Disponibilitate	In stoc / La comanda, termen livrare
Link pagina produs	emiria.ro/produs/placaj-antiderapant-fag-fagotex

Emiria.ro face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din aceasta fisa. Fotografiile au caracter informativ. Specificatiile pot fi modificate de producator fara preaviz.